



VIDEO VODIČ


Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro, AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – AUDI A4 B8. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Pogonska vtičnica št. 7
- Torx nastavek T30
- Izvijač z zatikalom
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zračni filter – Audi A4 B8. Ne prezrite načrta vzdrževanja, priporočil in zahtev, ki jih je določil proizvajalec, glede uporabe avtodela.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZRAČNI FILTER – AUDI A4 B8. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1



Odprite pokrov.

2



Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3



Izključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.

4



Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite nasadni ključ N°7. Uporabite izvijač z zatikalom.

5



Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.

6



Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

7



Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlačen, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.

8




Snemite pokrov filtra.

Menjava: zračni filter – Audi A4 B8. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Navpično odstranite del z upoštevanjem pokrova motorja.

9



Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

10



Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.

Menjava: zračni filter – Audi A4 B8. Nasvet:

- Preden očistite pokrov in ohišje zračnega filtra prekrijte dele zračnega voda, senzor količine pretoka zraka (če obstaja) in dušilni ventil s čisto krpo.

11



Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

Menjava: zračni filter – Audi A4 B8. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – Audi A4 B8.
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

12



Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

13



Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

14



Odstranite krpo iz mikrovlaken iz cevi za dovod zraka.

15



Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.

16




Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite nasadni ključ N°7. Uporabite izvijač z zatikalom.

17




Vključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.

18



Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

19



Zaprite pokrov.

SO VAM BILA NAVODILA V POMOČ?

DA

NE



POSTANITE ČLAN AUTODOC CLUB!

AUTODOC — VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN
NAKUPUJTE PRIROČNO**




SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL




KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI




ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA



IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A4 B8**ZRAČNI FILTRI ZA AUDI: KUPITE ZDAJ**

ZRAČNI FILTRI ZA AUDI A4 B8: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI



Omejitev odgovornosti:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AutoDoc ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AutoDoc ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AutoDoc ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AutoDoc močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2018 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, Autodoc GmbH.