


# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
filter notranjega prostora  
na avtu **AUDI Cabriolet**  
**(8G7, B4)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.0 E, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.3 E, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.6, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.8, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.0 16V, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.9 TDI, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.8

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avto: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – AUDI  
CABRIOLET (8G7, B4). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Torx nastavak T20
- Ploščati izvijač
- Preveleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

**Menjava: filter notranjega prostora – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Nasvet:**


- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – AUDI Cabriolet (8G7, B4) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**


**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


**3** Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.




**4** Odvijte pritrdilne elemente plastične rešetke pod vetrobranskim steklom. Uporabite vijčni nastavek T20. Uporabite ploščat izvijač.



**5** Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.



**6** Pritisnite varovalne sponke pelodnega filtra, da jih sprostite.



**7** Odstranite filter kabine.



**Menjava: filter notranjega prostora – AUDI Cabriolet (8G7, B4). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**


- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

**8** Vklonite vžig.

**9** Zaprite loputo grelca.

**10** Izklopite vžig.


**11** Očistite ohišje filtra za zrak notranjega prostora in njegov pokrov.



**Menjava: filter notranjega prostora – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Skrbno odstranite vso nečistočo iz kabinskega filtra, da preprečite onesnaženje prezračevalnega kanala.


**12** Namestite filter za zrak notranjega prostora na njegov sedež za namestitev.



**Menjava: filter notranjega prostora – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Nasvet:**

- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – AUDI Cabriolet (8G7, B4).

**13** Zapahnite varovalne sponke pelodnega filtra na njihovem mestu.



**14** Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite ploščat izvijač.

**15** Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



**16** Vključite vžig. Loputa grelca se bo samodejno vrnila v svoj normalen položaj.

**17** Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**18** Izklopite vžig.

**19** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

**20** Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.