



Kako zamjenjati avtodel
mikro jermen na avtu
Fiat Doblo Cargo –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V,
FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323, 110) 1.3 D Multijet,
FIAT Fiorino III Van / Kombi (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3
JTD, FIAT Qubo (225) 1.4, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Siena (178, 172) 1.3
JTD, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 JTD 16V

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – FIAT DOBLO CARGO.
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. E18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Lomilka
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: mikro jermena – Fiat Doblo Cargo. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – FIAT DOBLO CARGO. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Fiat Doblo Cargo

5

Odstranite kolo.



6

Povlecite navzgor jermen hidravličnega servo volana. Uporabite lomilko. Obrnite jermenico ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite izvijač z zatikalom.



7

Odstranite jermen hidravličnega servo volana.



8

Očistite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite žično krtačo.



9

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.



10

Odstranite rebrasti jermen.



11

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

Menjava: mikro jermenja – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC priporoča:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

12

Namestite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermen – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

13

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.

15

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.



16

Namestite jermen hidravličnega servo volana. Obrnite jermenico ročične gredi. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite izvijač z zatikalom.



17

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



18

Namestite kolo.



Menjava: mikro jermen – Fiat Doblo Cargo. Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

19

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



20

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnjte kolesne vijke. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 98 Nm.



21

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT DOBLO CARGO**MIKRO JERMEN ZA FIAT: KUPITE ZDAJ****MIKRO JERMEN ZA FIAT DOBLO CARGO: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.