

 **AUTODOC CLUB**

Vratna ključavnica: vodič
menjave na avtu

VIDEO VODIČ



POTREBNO ORODJE:



- Križni izvijač
- Dielektrična mast

KUPITE ORODJA

Prosimo, upoštevajte!

- Preden začnete, izklopite električno napeljavo in se prepričajte, da so ključi avtomobila zunaj vozila

- 1 Za dostopanje do komponente odstranite oblogo vrat. V ta namen se seznanite z zasnovo in lokacijo pritrdilnih elementov



Pozor!

- Pritrdilni elementi se običajno nahajajo za oblogo vratne kljuge in vzdolž oboda panela obloge vrat

- 2 Previdno preglejte, ali so na panelu obloge vrat kakršne kole prevleke ali dodatni pritrdilni elementi



- 3 Poleg vijčnih pritrdilnih elementov je okrasni panel pritrjen tudi s sponkami. Sprostite jih tako, da začnete na spodnjem delu, nato pa odstranite panel



- 4 Nato morate iz vratnega panela odklopiti različne priključke in druge komponente



Pozor!

- Odvisno od zasnove, boste morda morali odstraniti izolacijo

- 5 Ko imate dostop do komponente, odklopite kable in vse druge dele, ki ovirajo njeno odstranitev



6

Nato lahko odstranite samo komponento



Pomembno!

- Pri drugih zasnovah boste morda vrata morali dodatno razstaviti in odstraniti mehanizem regulatorja okna
- Poleg tega je veliko avtomobilov, pri katerih je za dostop do notranjih komponent treba odstraniti le oblogo vrat

7

Pri namestitvi novega dela povežite palice in kable, električne priključke pa obdelajte s posebnim sredstvom. Upoštevajte pravilne zatezne navore



8

Pred končno montažo preverite, ali vse komponente pravilno delujejo



9

Vrata in povezane dele ponovno sestavite v obratnem vrstnem redu



AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

VRATNA KLJUČAVNICA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.