

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
amortizer zadaj na avtu  
**OPEL ASTRA H Zaboj**  
**(L70)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

OPEL ASTRA H Zabož (L70) 1.7 CDTI (L70), OPEL ASTRA H Zabož (L70) 1.9 CDTI (L70), OPEL ASTRA H Zabož (L70) 1.9 CDTI 16V (L70), OPEL ASTRA H Zabož (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL ASTRA H Zabož (L70) 1.6 (L70)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

**MENJAVA: AMORTIZERJA – OPEL ASTRA H ZABOJ (L70). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. E18
- Pogonska vtičnica št. E20
- Nasadni ključ za kolo №17
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin


**Kupite orodja**

**Menjava: amortizerja – OPEL ASTRA H Zaboj (L70). AUTODOC nasvet:**


- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – OPEL ASTRA H Zaboj (L70).

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**

**1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**3** Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.




Menjava: amortizerja – OPEL ASTRA H Zaboj (L70). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.




6

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




7


Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




**8** Odvijte spodnjo pritrnitev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E20. Uporabite udarni nasadni ključ.




**9** Odstranite pritrdilni vijak.



**10** Odvijte zgornjo pritrnitev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №E18. Uporabite udarni nasadni ključ.




**11** Odstranite pritrdilni vijak.




**AUTODOC priporočja:**

- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. OPEL ASTRA H Zaboj (L70)

**12** Odstranite amortizer.




**13** Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



**Menjava: amortizerja – OPEL ASTRA H Zabož (L70). Nasvet:**

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

**14** Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



**Menjava: amortizerja – OPEL ASTRA H Zabož (L70). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Da se izognete poškodb, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.




**15** Namestite pritrdilni vijak.

**16** Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ N°E18.




**17** Namestite pritrdilni vijak.




**18** Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ N°E20.

**19** Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



**20** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°E20. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 130 Nm.






- 21** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.




- 22** Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.



### AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – OPEL ASTRA H Zabož (L70). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

- 23** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.




24

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



25

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




### AUTODOC priporočja:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

26

Namestite kolo.




Menjava: amortizerja – OPEL ASTRA H Zaboj (L70). Strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


27

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




28

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



29

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.