

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
zračni filter na avtu **SEAT**  
**AROSA (6H)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
SEAT AROSA (6H) 1.0, SEAT AROSA (6H) 1.4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0

**MENJAVA: ZRAČNI FILTER – SEAT AROSA (6H).  
 ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Navorni ključ
- Nasadni ključ št. H5
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

**Menjava: zračni filter – SEAT AROSA (6H). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**


- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – SEAT AROSA (6H) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**


**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Odstranite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.



**4** Odstranite pritrdilne vijake.



**5** Snemite pokrov filtra.




**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: zračni filter – SEAT AROSA (6H). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


**6** Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



**7** Pokrijte cev za dovod zraka s krpo iz mikrovlaknen, da preprečite vnos prahu in umazanije v sistem.



**8** Očistite pokrov zračnega filtra in ohišje.



**9** Odstranite krpo iz mikrovlagen iz cevi za dovod zraka.


**10** Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.




### AUTODOC priporočja:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – SEAT AROSA (6H).
- Med namestitvijo se prepričajte, da ste preprečili vnos prahu in umazanije v ohišje zračnega filtra.

**11** Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.



**12** Namestite pritrdilna vijaka.



- 13** Privijte pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 14** Zategnite pritrdilne vijake pokrova zračnega filtra. Uporabite imbus št. H5. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 8 Nm.



- 15** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

- 16** Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**ZRAČNI FILTRI: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.