



Ta video prikazuje postopek menjava podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
VAUXHALL Astra Mk1 Kombi 1.3 S


Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjava za podobni avtodel: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

club.autodoc.si

1-13

Menjava: termostata – VAUXHALL Astra Mk1 Kombi. Orodje, ki ga boste potrebovali:



- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Navorni ključ
- Torx nastavek E10
- Izvijaj z zatikalom
- Orodje za odstranjevanje sponk

- Klešče za objemke Clic-R
- Strgalo za tesnila
- Ljajak
- Posoda za tekočino
- Prevelka za blatnik

[Kupite orodja](http://club.autodoc.si)

club.autodoc.si

2-13

Menjava: termostata – VAUXHALL Astra Mk1 Kombi. AUTODOC priporoča:

- Preverite stanje hladilne tekočine vsakič, ko zamenjate termostat. Po potrebi zamenjajte hladilno tekočino.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VAUXHALL Astra Mk1 Kombi – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

Zamenjavo opravite v naslednjem vrstem redu:

1

Odprite pokrov.

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Odprite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.



4

Dvignite avto.

Menjava: termostata – VAUXHALL Astra Mk1 Kombi. Strokovnjaki priporočajo:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

club.autodoc.si

3-13

5


Očistite vgradni položaj spodnje cevi hladilnega sredstva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




6
Pripravite posodo za tekočine.



7
Odvijte sponko cevi hladilne tekočine. Uporabite klešče za objemke Clic-R.



8
Odstranite cev hladilne tekočine.



club.autodoc.si

4-13
Menjava: termostata - VAUXHALL Astra Mk1 Kombi. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pozor! Hladilna tekočina lahko pronic skozi cevi hladilne tekočine in ohlaja termostata.

9
Izpraznite hladilno tekočino iz motorja.



Menjava: termostata - VAUXHALL Astra Mk1 Kombi. Nasvet:

- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.

10
Pritrdite cev hladilne tekočine.



11
Pritrdite sponko cevi hladilne tekočine. Uporabite klešče za objemke Clic-R.



club.autodoc.si

5-13

12
Spustite avtomobil.


13
Odstranite sponko na dovodni cevi zračnega filtra. Uporabite orodje za odstranitev sponke.




14
Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.



15
Očistite povezave cevi hladilne tekočine. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




16
Sprostite sponke cevi hladilne tekočine. Uporabite kleščice za objemke Clic-R.



club.autodoc.si

6-13
17
Odstranite cev hladilne tekočine.



Menjava: termostata - VAUXHALL Astra Mk1 Kombi. AUTODOC priporoča:
• Pozor! Hladilna tekočina lahko pronicna skozi cevi hladilne tekočine in ohišja termostata.

18
Pokrijte cev hladilnika, da preprečite vstop umazanije ali tujkov v sistem.




19
Očistite ohišje termostata. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




club.autodoc.si
7-13

20
Odvijte pritrdilne elemente ohišja termostata. Uporabite vijčni nastavek E10. Uporabite izvijač z zatikalom.



21
Odstranite ohišje termostata skupaj s termostatom.



22
Pritrdišče ohišja termostata pokrijte s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vdor umazanije in tujkov v sistem.



23
Odstranite gumijast trak.




club.autodoc.si
8-13

24
Očistite pritrdišča ohišja termostata. Uporabite večnamenski čistilni sprej. Uporabite strgalo za tesnilo.



25
Namestite novo ohišje termostata skupaj s termostatom.



26
Namestite gumijast trak.

27
Zategnite pritrdilne elemente ohišja termostata. Uporabite vijalni nastavek T10. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 6 Nm.




28
Pritrdite cev hladilne tekočine.



club.autodoc.si
9-13

29
Pritrdite sponke cevi hladilne tekočine. Uporabite klešče za objemke Clic-R.



30
Očistite povezave cevi hladilne tekočine. Uporabite večnamenski čistilni sprej.


31
Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.



32
Pritrdite sponko na dovodno cev zračnega filtra.



33
Odstranite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.



club.autodoc.si
10-13

34
Vnesite ljjak.



35
Nalijte hladilno sredstvo v rezervoar hladilnega sredstva.



Menjava: termostata - VAUXHALL Astra Mk1 Kombi. Strokovnjaki priporočajo:

- Uporabite le tisto hladilno sredstvo, ki ga priporoča proizvajalec.
- Nivo hladilnega sredstva mora biti na oznaki maks.
- Počakajte, da zrak zapusti sistem.


36
Namestite pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.

37
Privijte pokrov rezervoarja hladilnega sredstva.



club.autodoc.si
11-13

38 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno storiti zato, da odstranite odvečen zrak iz hladilnega sistema in da preverite, ali komponente delujejo pravilno.
39 Ugasnite motor.
40 Preverite nivo hladilnega sredstva. Če je potrebno, dolijte do zahtevanega nivoja.



41 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.
42 Zaprite pokrov.
Odlično opravljeno!
[Oglejte si več vadnic](http://club.autodoc.si)
club.autodoc.si
12-13

AUTODOC — visokokvalitetni avtodeli po dostopnih cenah
[AUTODOC mobilna aplikacija: ujemite super ponudbe in nakupujte priločno](#)

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Super izbira rezervnih delov za vaš avtomobil](#)
[Termoštati: široka izbira](#)
Omejitev odgovornosti:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 - Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.

club.autodoc.si
13-13