



Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu **VW**  
**Golf VI Variant (AJ5)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.4

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Polo V Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6

MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW GOLF VI VARIANT  
(AJ5). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Čistilna krtača iz najlona
- Univerzalni čistilni sprej
- Posoda za tekočino
- Ploščati izvijač
- Križni izvijač
- Lomilka

**Kupite orodja**

Menjava: filtra goriva – VW Golf VI Variant (AJ5). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: FILTRA GORIVA – VW GOLF VI VARIANT (AJ5). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite vratca za gorivo.


2 Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

4 Pripravite posodo za tekočine.




5 Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



6

Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva. Uporabite ploščat izvijač. Uporabite lomilko.




Menjava: filtra goriva – VW Golf VI Variant (AJ5). AUTODOC nasvet:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


7

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.



8

Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega filtra v posodo.



9

Priključite napajalne cevi filtra goriva.



10

Namestite nov filter za gorivo.



### AUTODOC priporočja:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- VW Golf VI Variant (AJ5) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.

11

Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.




12

Priključite napajalne cevi filtra goriva.



13

Očistite cevi za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



14

Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.



15

Spustite avtomobil.

16

Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

17

Zaprte vratca za gorivo.

Menjava: filtra goriva – VW Golf VI Variant (AJ5). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

**18** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**19** Ugasnite motor.

Menjava: filtra goriva – VW Golf VI Variant (AJ5). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!**

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**



## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.