



Kako zamenjati avtodel
roke brisalca na avtu **VW**
Jetta Mk5 (1K) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Jetta Mk5 (1K) 1.6, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.9 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TDI 16V, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TFSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.4 TSI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

MENJAVA: ROKE BRISALCA – VW JETTA MK5 (1K).
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 13
- Izvijač z zatikalom
- Ploščati Izvijač
- Univerzalni snemalec
- Prevleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: roke brisalca – VW Jetta Mk5 (1K). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte roke brisalcev v parih.
- Ne zamešajte rok brisalcev na voznikovi in sovoznikovi strani.
- Postopek zamenjave je enak za obe roki brisalcev.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Jetta Mk5 (1K) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.

2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3

Odstranite pokrove matic metlice brisalca vetrobranskega stekla. Uporabite ploščat izvijač.

**4**


Očistite pritrilne elemente rok brisalcev. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-30.



- 5 Odvijte pritrdilni element metlic brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 6 Odstranite metlice brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite univerzalni snemalec.



- 7 Odstranite metlice brisalcev.



- 8 Očistite tečaje metlic brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 9 Obdelajte tečaje metlic brisalcev vetrobranskega stekla. Uporabite bakreno mast.



10

Pritrdite metlice brisalcev na nove roke.



11

Ponovno namestite roke brisalcev.



Menjava: roke brisalca – VW Jetta Mk5 (1K). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da ne zamenjate metlic brisalcev na voznikovi in sovoznikovi strani.

12

Zategnite pritrdilne elemente rok brisalcev. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 16 Nm.



13

Obdelajte pritrdilne elemente ročice brisalnika. Uporabite bakreno mast.



14

Namestite pokrove matic na roke brisalnikov vetrobranskega stekla.



15

Odstranite pokrovček pritrdilnega elementa roke zadnjega brisalca.



16

Očistite pritrdilni element roke zadnjega brisalca. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



17

Odvijte pritrdilni element roke zadnjega brisalca. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



18

Odstranite roko brisalca. Uporabite univerzalni snemalec.



19

Očistite montažno mesto roke zadnjega brisalca. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

20

Obdelajte montažno mesto roke zadnjega brisalca. Uporabite bakreno mast.

**21**

Namestite novo roko brisalca.

**22**

Privijte pritrdilni element roke zadnjega brisalca. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 16 Nm.

**23**

Obdelajte pritrdilni element roke zadnjega brisalca. Uporabite bakreno mast.



24

Namestite pokrovček pritrdilnega elementa roke zadnjega brisalca.



25

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

26

Zaprite pokrov.

27

Vklopite vžig.

28

Po namestitvi preverite delovanje brisalcev. Rezila ne sme sekati ali udarjati po vetrobranskem steklu.



29

Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO!

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ROKA BRISALCA: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.