

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
steklo ogledala na avtu  
**VW Polo Sedan (9A4,  
9A2, 9N2, 9A6)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

** Pomembno!**


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

MENJAVA: STEKLO OGLEDALA – VW POLO SEDAN  
(9A4, 9A2, 9N2, 9A6). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Sprej za elektroniko
- Orodje za snemanje plastičnih čepov

**Kupite orodja**

Menjava: steklo ogledala – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOC priporoča:


- Postopek menjave je enak za desno in levo stran stekla ogledala.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: STEKLO OGLEDALA – VW POLO SEDAN (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Nagnite steklo ogledala iz ohišja.



2 Previdno sprostite steklo ogledala iz njegovih pritrditev. Uporabite plastično orodje za demontažo.



3 Odstranite steklo ogledala.




**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: steklo ogledala – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Da preprečite poškodbo dela med vgradnjo, ne uporabljajte prekomerne sile.


4

Odklopite konektorje gretja ogledala.




5

Obdelajte konektorje gretja ogledala. Uporabite dielektrično mast.




6

Priklopite konektorje gretja ogledala.



7

Namestite novo steklo ogledala. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



Menjava: steklo ogledala – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Strokovnjaki priporočajo:

- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.
- Prepričajte se, da je steklo ogledala postavljeno pravilno. Poravnano mora biti z zaklepnimi jezički na ohišju.


8

Očistite steklo ogledala.



9

Vklopite vžig. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



10

Izklopite vžig.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**STEKLO OGLEDALA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.